

آئل اینڈ گیس  
ریگولیشن اتھارٹی  
حکومت پاکستان



Oil & Gas  
Regulatory Authority  
Government of Pakistan

# انتباہ

عوام الناس کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ حفاظتی اقدامات اور اوگرا کے جاری کردہ احکامات کے پیش نظر ایل پی جی سے بھرے ہوئے باؤزر کا وزن نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے) کے متعین کردہ باؤزر کی "Axle wise" کیلگری کے مقررہ وزن سے زیادہ نہ ہو۔ جس میں 6 ایکسل (Tendem - Tridem) ایل پی جی باؤزر کے لیے متعین کردہ وزن 58.5 میٹر ٹن ہے چونکہ پاکستان میں ایل پی جی باؤزر امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئرنگ (ASME) کے بوائلر اینڈ پریشر ویسل کوڈ کے سیکشن 8، ڈویژن 1 کے تحت تیار کئے جاتے ہیں۔ لہذا ایل پی جی باؤزر بنانے والی کمپنیوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ باؤزر بناتے وقت ASME کوڈ کے متعین کردہ اصولوں پر کاربند رہیں اور خیال رہے کہ ایل پی جی باؤزر میں استعمال ہونے والی کاربن شیٹ کی موٹائی، ساخت، باؤزر کا ڈیزائن اور حفاظتی والوز ASME کوڈ کے متعین کردہ اصولوں کے مطابق ہوں۔



عوام الناس کی آگاہی کے لیے یہ بھی مشتہر کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں بننے والے ایل پی جی سلنڈرز ڈیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن (DOT) کے سٹینڈرڈز 4BA, 4B اور 4BW کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ گھریلو ایل پی جی سلنڈرز کی تیاری میں عموماً 2.5mm سے 2.8mm (12 گج) کی لوہے کی شیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ایل پی جی صارفین ایل پی جی سلنڈر خریدتے وقت درج ذیل عوامل کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں:-

- 1- سلنڈر کی ظاہری حالت اچھی ہو۔ رنگ اکھڑا ہوا نہ ہو اور سلنڈر رنگ آلود نہ ہو۔
- 2- سلنڈر اوگرا کے مجاز سلنڈر بنانے والی کمپنی سے بنا ہوا ہو اور ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنی کے مجاز ڈسٹری بیوٹر سے خریدا جائے۔

اوگرا کی مجاز سلنڈر بنانے والی کمپنیوں کو بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ تمام سلنڈرز کی تیاری میں سٹینڈرڈ کے مطابق صرف معیاری لوہے کی شیٹ کا استعمال یقینی بنائیں۔ ورنہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

ایل پی جی ڈیپارٹمنٹ

آئل اینڈ گیس ریگولیشن اتھارٹی

54-B، فضل حق روڈ، بلیو ایریا، اسلام آباد

پیغام برائے عوامی آگاہی:

گیس لیکج جان لیوا حادثات کا سبب بن سکتی ہے احتیاطی تدابیر یقینی بنائیں اور حادثات سے بچیں

27 x 4